



Krajowa Administracja
Skarbowa

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

Opole, 12 września 2024 roku

UNP: 1601-24-074049

Sprawa: Zapytanie cenowe na zaprojektowanie,
wykonanie, dostawę i montaż regałów
jezdnych w Urzędzie Skarbowym w Brzegu,
przy ul. Składowej 2

Znak sprawy: **1601-ILN.261.27.2024**

Kontakt: Sasak Alicja
Starszy inspektor
tel. (77) 440-32-36
alicja.sasak@mf.gov.pl

NA BIP ZAMAWIAJĄCEGO

Zapytanie cenowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż regałów jezdnych

Izba Administracji Skarbowej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż regałów jezdnych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1320 t.j.) do przedmiotowego zapytania nie stosuje się przepisów tej ustawy. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania Wykonawców, jawności i przejrzystości.

I. Zamawiający:

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. płk. Witolda Pileckiego 2
45-331 Opole

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Regały jezdne należy zaprojektować dla pomieszczenia C-06 w budynku Urzędu Skarbowego w Brzegu, przy ul. Składowej 2, oznaczonego na rzucie jako pomieszczenie C-09, stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia. Projektując regały jezdne należy uwzględnić, zainstalowane lub

przechodzące przez pomieszczenie urządzenia, zmniejszające wymiary pomieszczenia. Lampy sufitowe zmniejszają wysokość pomieszczenia do 217 cm, filar połączony z podciągami z boku od ściany 72 cm, wysokość do filara od podłogi 205. Pomieszczenie zwężone o filar, podciąg i rurę (zdjęcia w zał.) W pomieszczeniu oprócz regałów znajdować będzie się stolik o wymiarach 80 cm x 80cm oraz krzesło.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu optymalnego wykorzystania powierzchni.

2. Zaprojektowane regały jezdne należy wykonać oraz dostarczyć i zamontować w pomieszczeniu nr C-06 opisanym w pkt. 1 o wymiarach 407 x 770.
3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów jezdnych, dwustronnych, z napędem mechanicznym, spełniających poniższe wymagania minimalne:
 - 1) Głębokość: wymagana 350 mm,
 - 2) Wysokość między półkami: optymalna 380 mm,
 - 3) Obciążenie: 75 kg/mb,
 - 4) usztywnienie konstrukcji regałów – stężenia krzyżakowe,
 - 5) regulacja półek – co 20 mm,
 - 6) kolor wykonania regałów: RAL 7035.
 - 7) Wysokość regałów od 205 do 215
4. Technologia wykonania regałów jezdnych
 - 1) Konstrukcja i technologia wykonania szyn i podłogi: muszą być wykonane w całości ze stali walcowanej na gorąco, oraz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
Wymiary szyn: szerokość min. 70 mm – max 90 mm, wysokość min. 15 mm – max 17 mm.
Zastosowane mają być dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne. Szyny prowadzące będą posiadać odpowiednio wyprofilowaną bieżnię do prowadzenia koła odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Szyny jezdne muszą być płaskie. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcji szyn gdzie powierzchnia po której toczą się koła regałów jezdnych łączona jest ze swoją podstawą za pomocą spawania, zgrzewania lub skręcania lub w jakikolwiek inny sposób wynikający z konieczności łączenia ze sobą tych dwóch elementów. Nie dopuszcza się aby szyny prowadzące posiadały ostre krawędzie w miejscach, w których będą jeździć koła prowadzące posiadające wklęsłą powierzchnią – takie rozwiązanie powoduje iż, regały się nierównomiernie przesuwają a co za tym idzie powstaje tzw. kleszczenie się regałów i ich nierównomierne przesuwanie. Ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków regałów (prostopadle do szyn)

zewnętrzne szyny muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału. Pozostałe szyny - jezdne muszą być płaskie w celu zapewnienia właściwego przeniesienia obciążenia od regału. Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia musi gwarantować całkowite poziome ich położenie - maksymalna tolerancja +/- 1 mm na metr szyny. W regałach, które będą jeździć na min. 3 szynach musi być zamontowany łańcuch wzdłuż jednej ze środkowych szyn, w przypadku regałów dłuższych które będą jeździć na min. 4 lub więcej szynach łańcuch musi być zamocowany na 2 szynach (szyny zewnętrzne – skrajne). Szyny będą zamontowane na istniejącym podłożu. Z obu stron szyn muszą być zamontowane najazdy które muszą być wykonane z blachy ocynkowanej gr. min 2 mm. Szerokość najazdu: min. 100 mm.

- 2) Konstrukcja i technologia wykonania podstaw jezdnych i regałów: podstawy jezdne regałów muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Podstawy regałów jezdnych muszą być pomalowane lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035, malowanie elementów musi odbywać się po gięciu blachy, wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących. Podstawy regałów muszą być wykonane z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych. Podstawy muszą być polakierowane od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony. Grubość blachy z jakiej będą wykonane podstawy musi wynosić min 2,5 mm. Wysokość podstawy: min 150 mm – max 160 mm. W podstawach jezdnych muszą być zainstalowane elementy konstrukcyjne zabezpieczające regały przed wywróceniem. Przy każdej podstawie regału muszą być zamontowane odboje dystansowe o długości 25 mm - 30 mm. Dla zachowania wymaganej odległości przechowywanych zbiorów od poziomu posadzki, wysokość podstawy jezdnej regału łącznie z dolną półką regału musi wynosić nie mniej niż 185 mm. Nie może być pozostawiony prześwit pomiędzy podstawą, a dolną półką. Ze względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę, grubość kół w podstawach jezdnych musi wynosić min. 30 mm. Zastosowane muszą być dwa rodzaje kół - koła jezdne płaskie, które w połączeniu z szyną jezdnią płaską będą zapewniać właściwe przeniesienie obciążeń z regału na szynę oraz koła prowadzące, posiadające wyprofilowanie dostosowane do kształtu szyny prowadzącej – tak aby zapewnić równoległy przesuw regału oraz dodatkowo zabezpieczać regał przed możliwością zjechania z szyny. Podstawy jezdne muszą być osadzone na kołach o średnicy min. 150 mm i promieniu toczenia min. 75 mm. Koła jezdne prowadzące oraz jezdne muszą być wykonane z żeliwa. Osnowę żeliwa musi stanowić perlit, ferryt i eutektyka fosforowa. Udział perlitu musi stanowić min 95%. Perlit o takich parametrach ma wysokie właściwości wytrzymałościowe oraz dobrą odporność

na zużycie ściernie. Ze względu na trwałość systemu oraz prawidłowy i cichobieżny przesuw, koła prowadzące jak i jezdne muszą być osadzone na wałkach za pomocą bezobsługowych łożysk. Regały stacjonarne stanowiące integralną część systemów przesuwnych (przylegające do nich) osadzone na podstawach nieprzesuwnych o identycznej wysokości.

- 3) Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów: regały przesuwne muszą być wyposażone w napęd łańcuchowo-korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej muszą być stalowe. Przemieszczanie regału odbywać się powinno za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytemi, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt musi być wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Korba musi być wykonana z materiału o odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam uchwyt korby, z materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Długość ramienia korby będzie zapewniać bezproblemową obsługę przez pracownika obsługi. Kolor korby – biały, blokada w kolorze czarnym a uchwyty w kolorze szarym z miękką gumą typu SOFT.
- 4) Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych regałów przesuwnych: ściana boczna regału ma być wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej, w kształcie dwóch prostokątnych półzamkniętych profili zimno giętych o wymiarach min. 25 x 40 mm, połączonych ze sobą pełną ścianą. Dwa boki profili stanowią wspólny element profili i wypełnienia ściany. Szerokość ścian bocznych taka jak szerokość półek. W profilach wykonane wycięcia na zaczepy półek. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości min. 2 mm. Zaczepy do półek wykonane w kształcie ceownika z wysokojakościowej stali ocynkowanej nie dopuszcza się wykonanie zaczepów w kształcie litery H – ze względu na ich wypadnięcie ze ściany bocznej. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek będą wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność (np. przy wyjmowaniu półki). Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału. Regulacja zaczepów musi odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie będzie wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału. Żadne elementy ścian bocznych nie mogą posiadać ostrych kantów i krawędzi. Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów winien zostać

zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu półek co 30 mm, bez konieczności użycia narzędzi. Ściany boczne muszą być w sposób trwały połączone z podstawą jezdnią regału tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. Dodatkowo dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału winny być połączone poprzez 4 stężenia krzyżowe w każdym segmencie oraz półkę górną regału, która to musi być przykręcana na stałe. Ściany boczne pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 7035. Malowanie ścian po wykonaniu wszystkich otworów.

- 5) Konstrukcja i technologia wykonania półek regałów: grubość półki winna wynosić – min 30 mm dłuższa krawędź półki musi być zagięta trzykrotnie a krótsza krawędź, dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte krawędzie półek (krótsze i dłuższe) będą połączone na zasadzie zaczepu (nienitowane i niespawane) w celu uniknięcia możliwości rozerwania półki po jej obciążeniu – dla spełnienia wytrzymałości 75 kg/mb półki. Wygięcie trzykrotnie dłuższej krawędzi wynika również z bezpieczeństwa osób obsługujących regały (brak wystających, ostrych krawędzi). Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 7035. Na krótszym boku półki wykonane specjalne wycięcia – otwory do mocowania zaczepów. Półka górna kryjąca na trwałe skrecona ze ścianą boczną, natomiast pozostałe zawieszane na specjalnych zaczepach z ocynkowanej blachy. Lakierowanie półek musi odbywać się będzie po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu półek.
- 6) Dodatkowe wymagania: elementy metalowe regałów takie jak podstawy jezdne, ściany boczne, ściany tylne, półki, panele frontowe, muszą być wykonane z ocynkowanych blach stalowych ocynkowanych. Łączenie elementów metalowych muszą być wykonane za pomocą zagięć, zacisku, śrub, nitów itp. nie dopuszcza się aby elementy regałów były spawane lub zgrzewane. Wszystkie elementy metalowe będą malowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu.
- 7) Na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru prac.
- 8) Wyposażenie regałów: na frontach każdego regału winny znajdować się tabliczki opisowe, formatu nie mniejszego niż 150 x 200 mm, wykonane z trwałego materiału, umożliwiające umieszczenie w nich opisu zawartości regału,
- 9) Odległość między regałami min. 700 mm,

- 10) Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji na zasadach kodeksu cywilnego, z tym że okres rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aranżacji/projektu rozmieszczenia regałów jezdnych we wskazanych pomieszczeniach, maksymalnie wykorzystując powierzchnię, na której będą montowane regały, w sposób zapewniający jak najwięcej mb pótek użytkowych na danej powierzchni.
 6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt (aranżację) rozmieszczenia regałów.
 7. Projekt (aranżacja) rozmieszczenia regałów przesuwanych musi uwzględniać specyfikę pomieszczenia, w którym będą montowane regały, w tym np. okna, drzwi, instalacje rur itp., a które miejscowo ograniczają rozmieszczenie regałów. Do Wykonawcy należy takie rozplanowanie regałów oraz takie miejscowe przyjęcie poszczególnych parametrów regału, aby dostosować się do wymogów Zamawiającego w zakresie pełnego wykorzystania pomieszczenia w świetle.
 8. Poprawność zaprojektowania regałów jezdnych oraz stacjonarnych i wyliczenia mb pótek użytkowych tj. pótek, na których przechowuje się dokumenty leży po stronie Wykonawcy.
 9. Wykonawca przed opracowaniem oferty, na własny koszt i własnym staraniem, może dokonać wizji lokalnej, w tym dokonać własnych pomiarów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.
 10. Zamawiający oczekuje uzyskania maksymalnej pojemności archiwalnej dla składowania akt z uwzględnieniem łatwego dostępu do gromadzonych akt.
 11. W celu optymalnego wykorzystania powierzchni Zamawiający dopuszcza ustawienia regałów stacjonarnych, w miejscach, gdzie niemożliwe jest zamontowanie regałów jezdnych.
 12. Całość konstrukcji regałów musi zapewniać stabilność i pełne bezpieczeństwo pracy.
 13. Regały mają być fabrycznie nowe tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich oraz mają posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa: atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.

III. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty należy dostarczyć na adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu, ul. płk. Witolda Pileckiego 2, 45-331 Opole, pok. nr 2.54, kancelaria, parter lub pocztą elektroniczną na adres konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl **w terminie do dnia 24-09-2024 r.**
2. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferty wpłyną do Izby Administracji Skarbowej Opolu w wyznaczonym terminie. Nie liczy się data stempla pocztowego.

V. Oferta:

1. Oferta powinna uwzględniać cenę netto i brutto usługi. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć projekt/ aranżację rozmieszczenia regałów.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia dlatego też, proponuje się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, przed złożeniem oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu, może zapoznać się z miejscem wykonywania prac, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 w budynku Urzędu Skarbowego w Brzegu, przy ul. Składowej 2.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Obowiązująca formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie wskazaną cenę wyszczególnioną w formularzu ofertowym, która obejmować będzie wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Kalkulacja ceny winna uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania zamówienia, określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. W ofercie należy podać cenę netto realizacji zadania, cenę brutto obejmującą należny podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

5. Wykonawca winien zaferować tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych) kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
6. Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
8. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie (zgodnie z tabelą zamieszczoną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia):
 - 1) ilości oferowanych metrów bieżących (mb) półek użytkowych, oraz
 - 2) ryczałtowej ceny jednostkowej za wykonanie 1 mb półki użytkowej wyrażonej w kwocie netto, oraz
 - 3) łącznej wartości netto za wykonanie zamówienia, stawki i wartości należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz
 - 4) łącznej ryczałtowej ceny za wykonanie niniejszego zamówienia wyrażonej w kwocie brutto.

Uwaga:

Ilość metrów bieżących półek użytkowych oraz ryczałtowa cena netto za 1 mb będą podstawą do porównania ofert.

VII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryteria oceny oferty:

1. Cena netto za 1 mb (C) - waga kryterium 70%

$$C = \frac{\text{Najniższa cena netto za 1mb półki użytkowej spośród wszystkich ofert niepolegających odrzuceniu}}{\text{Cena za 1 mb netto w ofercie ocenianej}} \times 70 \text{ punktów}$$

2. Ilość metrów bieżących półek (I)- waga kryterium 30 %

$$I = \frac{\text{Ilość mb półek w ofercie ocenianej}}{\text{Największa ilość mb półek spośród wszystkich ofert}} \times 30 \text{ punktów}$$

VIII. Termin płatności:

Za zrealizowane zamówienie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie przelewem, w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, po obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 - 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 3) posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny, ekonomiczny i techniczny, niezbędny do zrealizowania zamówienia,
 - 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 5) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 - 6) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 tj.).

X. Pozostałe informacje

1. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnień treści Zaprośzenia do składania ofert, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail:
[konservacja.ias.380000@mf.gov.pl](mailto:konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl)
2. Zamawiający nie udziela ustnych ani telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania.
3. Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek Wykonawcy) jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Wykonawca winien uzasadnić przyczynę ustanowienia tajemnicy przedsiębiorcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia

Izba Administracji Skarbowej w Opolu (dalej IAS w Opolu) działając jako Zamawiający w postępowaniu informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor IAS w Opolu z siedzibą przy ul. płk. Witolda Pileckiego 2, 45-331 Opole, tel. (77) 454 00 67, e-mail: sekretariat.ias.opole@mf.gov.pl.
2. W IAS w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod.opole@mf.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (77) 440 32 77.
3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy **na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniu C-06 Urzędu Skarbowego w Brzegu, przy ul. Składowej 2.**
4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy IAS w Opolu, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, organom kontrolującym.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących jej danych osobowych^[1];
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***[2];
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
- prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania dotyczących jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Wykonawca ubiegając się o udzielenie ww. zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, m.in. wynikających z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informacji.

11. Treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem <https://www.opolskie.kas.gov.pl/> w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów Krajowej Administracji Skarbowej danego województwa na tablicach informacyjnych.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Opolu
Magdalena Włodowska
Kierownik Działu
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

^[2]**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projektowane postanowienia umowy.
3. Rzut pomieszczenia.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
5. Zdjęcia pomieszczenia.

Korespondencję otrzymują:

1. NA BIP ZAMAWIAJĄCEGO
2. aa

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu z siedzibą przy ul. płk. Witolda Pileckiego 2, 45-331 Opole, tel. +48 (77) 454 00 67 do 70, e-mail sekretariat.ias.opole@mf.gov.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.opole@mf.gov.pl, tel. +48 (77) 440 32 77. Pełna treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych, znajduje się na stronie BIP www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja/Ochrona Danych Osobowych, a także na tablicach informacyjnych w siedzibach: Izby Administracji Skarbowej w Opolu, urzędów skarbowych województwa opolskiego oraz Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu.